

PUMPS AND WATER SYSTEM ACCESSORIES

Automatic Pump

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

- ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ (WP) ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ



ทนทาน ปลอดภัย

ฝาครอบพลาสติกเนื้อหนาพิเศษ ใช้วัสดุไม่ลุกไหม้ไฟ
ทนทุกสภาพ: พร้อมเนื้อยึดฝาครอบ เพิ่มความแข็งแรง
ปลอดภัย เชื่อมกันด้วยเทคนิคโวลุ่มแบบ Seam Welding
ทนแรงดันได้สูง ไม่มีรั่วซึม ตัวถังแรงดันเคลือบสีพิเศษทั้ง
ภายนอกและภายใน ทนต่อแสงแดด ปลอดภัย พิสูจน์กันสนิม



ทำงานอัตโนมัติ
เมื่อเปิดน้ำ



ช่วยเพิ่มแรงดันน้ำ



รองรับการใช้น้ำ
พร้อมกันหลายจุด



MITSUBISHI

มิตซูบิชิ

แรงดันน้ำสม่ำเสมอ

อุปกรณ์ต้นอากาศลิฟท์เฉพาะ:
เติมอากาศได้รวดเร็ว ลดปัญหาเครื่องตัดต่อ
บ่อยครั้ง พร้อมสวิทช์ควบคุมแรงดัน
ตัด - ต่อ การทำงานโดยอัตโนมัติ
ด้วยเสียงที่เบียบยิ่งขึ้น



- ปั๊มน้ำแบบธรรมดา (CP) สำหรับดูดน้ำจากบ่อหรือถังพักน้ำ เพื่อส่งไปยังถังจ่ายน้ำบนอาคาร หรือนำไปใช้งานทั่วไป



ปลอดภัยและสารกันเบื้อน

ชุดเรือนเป็นพลาสติกคุณภาพสูง ป้องกันสนิมทั้งภายใน
และภายนอก ชุดหัวปั๊มและใบพัดทำจากทองแดงพิเศษ
ทนทุกสภาวะการใช้งาน ออกแบบใบพัดใหม่ให้น้ำไหลมาก
และเสียงเบียบยิ่งขึ้น (เป็นน้ำมิตซูบิชิ ทุกรุ่นทุกแบบ)



ส่งน้ำไปยังถังสำรองน้ำ



ใช้ในงานกลางแจ้ง



- ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ (EP) ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันน้ำคงที่



Flow Switch

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจวัดปริมาณการใช้น้ำ
(Flow Switch)



เหมาะสำหรับ
เครื่องทำน้ำอุ่น



ทำงานอัตโนมัติ
เมื่อเปิดน้ำ



ช่วยเพิ่มแรงดันน้ำ



รองรับการใช้น้ำ
พร้อมกันหลายจุด



แรงดันไม่ผิดตก
ด้วยแท่งสแตนเลส

- ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ (IP) ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ ประหยัดพลังงาน



ชุดควบคุมระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter Control)

ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำโดยอัตโนมัติ ประมวลผลและปรับความเร็วรอบ
ของมอเตอร์ตามปริมาณการใช้น้ำ พร้อมวงจรกรองสัญญาณรบกวน
และระบบป้องกันเป็นน้ำจากความผิดปกติ ในกรณีเกิดกระแสไฟเกิน
หรือไม่ปั๊มน้ำเข้าเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระบบตัดการทำงาน
เพื่อป้องกันความเสียหายและแสดงสภาวะผิดปกติด้วยหลอด LED ที่ชุดควบคุม



ประหยัดไฟ 40%



เพิ่มน้ำเข้าถัง
ได้รวดเร็ว



เหมาะสำหรับ
เครื่องทำน้ำอุ่น



ทำงานอัตโนมัติ
เมื่อเปิดน้ำ



ช่วยเพิ่มแรงดันน้ำ



รองรับการใช้น้ำ
พร้อมกันหลายจุด



วงจรกรอง
สัญญาณ
รบกวน
แยกออกจาก
แผงวงจรหลัก



รายละเอียดของปั๊มน้ำ มิตซูบิชิ อิเล็กทรอนิกส์

KT Code	ประเภท	รุ่น	มอเตอร์ (W)	ระยะส่ง (m)	ปริมาณน้ำ (l/min)		จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก)	สวิทช์ความดัน (กก./ซม.²)			ท่อดูด (นิ้ว)	ท่อจ่าย (นิ้ว)	น้ำหนัก (kg)	ขนาด (mm)		ลักษณะบ้าน
					สูงสุด	ระยะ: 12m		เปิด	ปิด	แรงดันสูงสุด				ฐานกว้างหลัก	(รวม) สูง	
M151-2110	แบบอัตโนมัติ	WP-85Q	80	8	29	21	1-3	1.3	1.9	-	20 (3/4)	20 (3/4)	13	365x365	530	1-2 ชั้น
M151-2120		WP-105Q	100	11	31	24	1-3	1.3	1.9	-	20 (3/4)	20 (3/4)	13	365x365	530	
M151-2130		WP-155Q	150	12	37	30	1-4	1.3	1.9	-	25 (1)	25 (1)	13	365x365	530	
M151-2140		WP-205Q	200	16	46	38	1-5	2.1	2.8	-	25 (1)	25 (1)	19	425x425	580	2-3 ชั้น
M151-2150		WP-255Q	250	19	48	42	1-6	2.1	2.8	-	25 (1)	25 (1)	19	425x425	580	
M151-2160		WP-305Q	300	19	55	46	1-7	2.1	2.8	-	25 (1)	25 (1)	19	425x425	580	
M151-2165		WP-355Q	350	20	58	50	1-8	2.4	2.8	-	35 (1 1/4)	35 (1 1/4)	21	425x425	650	บ้านขนาดใหญ่
M151-2170		WP-405Q	400	22	63	55	1-9	2.4	2.8	-	35 (1 1/4)	35 (1 1/4)	21	425x425	650	
M151-2180	แบบธรรมดา	CP-255Q	250	27	48	42	-	-	-	-	25 (1)	25 (1)	11	335x300	335	อาคารสูง
M151-2190		CP-405Q	400	30	63	55	-	-	-	-	35 (1 1/4)	35 (1 1/4)	11	335x300	335	
M151-2210	แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่	EP-155Q	150	12	3.7	30	1-4	1.3	1.9	2.9	25 (1)	25 (1)	10	380x320	340	2-3 ชั้น
M151-2220		EP-205Q	200	16	46	38	1-5	2.1	2.8	4.0	25 (1)	25 (1)	12	380x320	340	
M151-2230		EP-305Q	300	19	55	46	1-7	2.1	2.8	4.0	25 (1)	25 (1)	13	380x320	340	
M151-2240		EP-405Q	400	22	63	55	1-9	2.3	2.8	4.0	35 (1 1/4)	35 (1 1/4)	13	380x320	340	
M151-2350	แบบอินเวอร์เตอร์	IP-505Q3	500	23(Low) 26(High)	70	58	1-10	LOW 2.7	HIGH 3.0	-	35 (1 1/4)	35 (1 1/4)	12	380x320	340	บ้านขนาดใหญ่